

Techniniai duomenys

# HC 110i



**Grunto volai Serija HC**  
Grunto volas su lygiuoju volu

**H252**

## PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 110i (H252)

| Svoriai                                                       |       |                            |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Darbinis svoris su kabina                                     | kg    | 12040                      |
| Darbinis svoris su ROPS                                       | kg    | 11790                      |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS                          | kg    | 11065                      |
| Maks. darbinis svoris                                         | kg    | 15340                      |
| Ašių apkrova, priekyje / gale                                 | kg    | 6405/5635                  |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg    | 9450/5890                  |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje                            | kg/cm | 29,93                      |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė                           |       | 40,53/VM3                  |
| Rato apkrova vienai padangai, gale                            | kg    | 2817,5                     |
| Mašinos matmenys                                              |       |                            |
| Bendras ilgis                                                 | mm    | 6117                       |
| Bendras aukštis su kabina                                     | mm    | 3054                       |
| Bendras aukštis su ROPS                                       | mm    | 3054                       |
| Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu              | mm    | 3054                       |
| Pakrovimo aukštis, min.                                       | mm    | 3054                       |
| Bazė                                                          | mm    | 3266                       |
| Bendras plotis su kabina                                      | mm    | 2474                       |
| Maksimalus darbinis plotis                                    | mm    | 2140                       |
| Prošvaisa, viduryje                                           | mm    | 461                        |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje                                | mm    | 477/477                    |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis                      | mm    | 4131                       |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale                             | °     | 34,2/23,7                  |
| Būgnų matmenys                                                |       |                            |
| Būgno plotis, priekyje                                        | mm    | 2140                       |
| Būgno skersmuo, priekyje                                      | mm    | 1504                       |
| Būgno storis, priekyje                                        | mm    | 25                         |
| Būgno tipas, priekyje                                         |       | lygus                      |
| Padangų matmenys                                              |       |                            |
| Padangų dydis, gale                                           |       | AW 23.1-26 12 PR           |
| Plotis virš padangų, gale                                     | mm    | 2122                       |
| Padangų kiekis gale                                           |       | 2                          |
| Dyzelinis variklis                                            |       |                            |
| Gamintojas                                                    |       | JOHN DEERE                 |
| Rūšis                                                         |       | JDPS 4045EWS               |
| Cilindrai, skaičius                                           |       | 4                          |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm                                |       | 85,0/115,7/2000            |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm                                |       | 85,0/114,0/2000            |
| Išmetamųjų dujų standartas                                    |       | ES V etapas / EPA 4 pakopa |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema                            |       | DOC-DPF-SCR                |
| Pavara                                                        |       |                            |
| Tolygus greitis                                               | km/h  | 0 - 11,8                   |
| Reguliavimas, be pakopų                                       |       | HAMMTRONIC                 |

| Pavara                                                   |       |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Išalknės įveikiamumas, su / be vibracijos                | %     | 52/58                                |
| Vibracija                                                |       |                                      |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II                        | Hz    | 30/33                                |
| Amplitudė, priekyje, I/II                                | mm    | 1,95/0,85                            |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II                          | kN    | 250/130                              |
| Vairavimas                                               |       |                                      |
| Svyravimo kampas + / -                                   | °     | max. 12                              |
| Vairavimo mechanizmas, tipas                             |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |                                      |
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 280                                  |
| „AdBlue“ / DEF bakas, talpa                              | L     | 32                                   |
| Garso lygis                                              |       |                                      |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas               | db(A) | 106                                  |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 104                                  |

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Vibrovolas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis