



Техникалық сипаттамалар

HC 110i P



Бір барабанды роликтер Серия HC
Аяққа арналған штампылау таңғышы бар барабан ролигі

H252

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

P

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 110i P (H252)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	12410
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	12060
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	11335
Жұмыс салмағы макс.	kg	14300
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6980/5430
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	8610/5690
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	32,62
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		42,6/VPM3
Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы	kg	2715
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6117
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3054
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Қорғаныш шатыры бар жалпы биіктігі, Пластик	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3054
Білік аралық арақашықтық	mm	3266
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4131
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	33,7/23,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1707
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		Аяқпен үрлеу
Аяқтардың биіктігі	mm	112
Табан аяқтары, саны		130
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		TR 23.1/18-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2154
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045EWS
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		85,0/115,7/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4

Дизельді қозғалтқыш		
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,9
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	55/61
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	30/33
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	1,8/0,8
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	250/130
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	280
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Итергіш қайырма | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | JDLINK | Жұмыс шамы | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы