



Të dhënat teknike

# HC 110i C P



## Rula Seria HC

Rul me shtresë me bazament stampues

H252

### PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë e kompaktimit
- > Platformë e gjerë e shoferit me konceptin e drejtimin lehtë
- > Hammtronic për komoditet të lartë, siguri dhe emetime të reduktuara
- > Mundësi të konfigurimit të personalizuar dhe një gamë e gjerë opsionesh
- > Digital ready

**P**

TË DHËNAT TEKNIKE HC 110i C P (H252)

| Peshat                                                            |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Pesha e punës me kabinën                                          | kg    | 12460               |
| Pesha e punës me ROPS                                             | kg    | 12110               |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS                             | kg    | 11385               |
| Pesha maks. e punës                                               | kg    | 14350               |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa                                      | kg    | 7005/5455           |
| Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa | kg    | 8640/5710           |
| Ngarkesa statike lineare, përpara                                 | kg/cm | 32,73               |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa                                   |       | 42,7/VPM3           |
| Ngarkesa për gomë, mbrapa                                         | kg    | 2727,5              |
| Dimensionet e makinës                                             |       |                     |
| Gjatësia totale                                                   | mm    | 6117                |
| Lartësia totale me kabinë                                         | mm    | 3054                |
| Lartësia totale me ROPS                                           | mm    | 3054                |
| Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike                       | mm    | 3054                |
| Ngarkim në lartësi, minim.                                        | mm    | 3054                |
| Distanca ndërmjet akseve                                          | mm    | 3266                |
| Gjerësia totale me kabinë                                         | mm    | 2474                |
| Gjerësia maksimale e punës                                        | mm    | 2140                |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes                              | mm    | 461                 |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas                                | mm    | 477/477             |
| Rrezja e kthimit, nga brenda                                      | mm    | 4131                |
| Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa                                 | °     | 33,7/23,7           |
| Dimensionet e shtresave                                           |       |                     |
| Gjerësia e rulit, mbrapa                                          | mm    | 2140                |
| Diametri i rulit, para                                            | mm    | 1707                |
| Trashësia e rulit, para                                           | mm    | 15                  |
| Lloji i shtresës, përpara                                         |       | Bazament stampues   |
| Lartësia e platformave të stampuara                               | mm    | 112                 |
| Platformat e stampuara, numri                                     |       | 130                 |
| Dimensionet e gomave                                              |       |                     |
| Madhësia a gomave, mbrapa                                         |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Gjerësia mbi goma, mbrapa                                         | mm    | 2154                |
| Numri i gomave, mbrapa                                            |       | 2                   |
| Motor me naftë                                                    |       |                     |
| Prodhuesi                                                         |       | JOHN DEERE          |
| Tipi                                                              |       | JDPS 4045EWS        |
| Cilindrat, numri                                                  |       | 4                   |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm                                   |       | 85,0/115,7/2000     |
| Niveli i tymit BE                                                 |       | EU Stage 5          |
| Niveli i tymit SHBA                                               |       | EPA Tier 4          |
| Niveli i shkarkimit në Kore                                       |       | KOR faza 5          |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave                                  |       | DOC-DPF-SCR         |

| Transmision                                                        |       |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Shpejtësia, pa nivele                                              | km/h  | 0 - 11,9                     |
| Rregullimi, pa nivele                                              |       | HAMMTRONIC                   |
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje                                     | %     | 59/66                        |
| Dridhje                                                            |       |                              |
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II                                | Hz    | 30/33                        |
| Amplituda, përpara, I/II                                           | mm    | 1,8/0,8                      |
| Forca centrifugale, përpara, I/II                                  | kN    | 250/130                      |
| Sistem drejtimi                                                    |       |                              |
| Këndi i lëkundjes +/-                                              | °     | max. 12                      |
| Sistemi i drejtimit, lloji                                         |       | Sistem drejtimi me artikulum |
| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes                          |       |                              |
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja                               | L     | 280                          |
| Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja                                  | L     | 32                           |
| Niveli i zhurmës                                                   |       |                              |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) | 106                          |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 104                          |

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjes

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Ngrohës në gjendje të ndaluar | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Thikë shtytëse | Ndalim automatik i motorit | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | JDLINK | Projektorë pune | Kapak motori me hapje komode elektrike | Funkcion Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë