

Techniniai duomenys

# HC 110i C P



## Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H252

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

**P**

TECHNINIAI DUOMENYS HC 110i C P (H252)

| Svoriai                                                       |       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Darbinis svoris su kabina                                     | kg    | 12460                 |
| Darbinis svoris su ROPS                                       | kg    | 12110                 |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS                          | kg    | 11385                 |
| Maks. darbinis svoris                                         | kg    | 14350                 |
| Ašių apkrova, priekyje / gale                                 | kg    | 7005/5455             |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg    | 8640/5710             |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje                            | kg/cm | 32,73                 |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė                           |       | 42,7/VPM3             |
| Rato apkrova vienai padangai, gale                            | kg    | 2727,5                |
| Mašinos matmenys                                              |       |                       |
| Bendras ilgis                                                 | mm    | 6117                  |
| Bendras aukštis su kabina                                     | mm    | 3054                  |
| Bendras aukštis su ROPS                                       | mm    | 3054                  |
| Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu              | mm    | 3054                  |
| Pakrovimo aukštis, min.                                       | mm    | 3054                  |
| Bazė                                                          | mm    | 3266                  |
| Bendras plotis su kabina                                      | mm    | 2474                  |
| Maksimalus darbinis plotis                                    | mm    | 2140                  |
| Prošvaisa, viduryje                                           | mm    | 461                   |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje                                | mm    | 477/477               |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis                      | mm    | 4131                  |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale                             | °     | 33,7/23,7             |
| Būgnų matmenys                                                |       |                       |
| Būgno plotis, priekyje                                        | mm    | 2140                  |
| Būgno skersmuo, priekyje                                      | mm    | 1707                  |
| Būgno storis, priekyje                                        | mm    | 15                    |
| Būgno tipas, priekyje                                         |       | Kumštelinis segmentas |
| Kumštelinių segmentų aukštis                                  | mm    | 112                   |
| Kumšteliniai segmentai, skaičius                              |       | 130                   |
| Padangų matmenys                                              |       |                       |
| Padangų dydis, gale                                           |       | TR 23.1/18-26 12 PR   |
| Plotis virš padangų, gale                                     | mm    | 2154                  |
| Padangų kiekis gale                                           |       | 2                     |
| Dyzelinis variklis                                            |       |                       |
| Gamintojas                                                    |       | JOHN DEERE            |
| Rūšis                                                         |       | JDPS 4045EWS          |
| Cilindrai, skaičius                                           |       | 4                     |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm                                |       | 85,0/115,7/2000       |
| Išmetamųjų dujų pakopa ES                                     |       | EU Stage 5            |
| Išmetamųjų dujų pakopa JAV                                    |       | EPA Tier 4            |
| Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje                             |       | KOR Stage 5           |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema                            |       | DOC-DPF-SCR           |

| Pavara                                                   |       |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Tolygus greitis                                          | km/h  | 0 - 11,9                             |
| Reguliavimas, be pakopų                                  |       | HAMMTRONIC                           |
| Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos                 | %     | 59/66                                |
| Vibracija                                                |       |                                      |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II                        | Hz    | 30/33                                |
| Amplitudė, priekyje, I/II                                | mm    | 1,8/0,8                              |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II                          | kN    | 250/130                              |
| Vairavimas                                               |       |                                      |
| Svyravimo kampas + / -                                   | °     | max. 12                              |
| Vairavimo mechanizmas, tipas                             |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |                                      |
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 280                                  |
| „AdBlue“ / DEF bakas, talpa                              | L     | 32                                   |
| Garso lygis                                              |       |                                      |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas               | db(A) | 106                                  |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 104                                  |

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | JDLINK | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis