

Të dhënat teknike

HC 120i C



Rula Seria HC

Rul me shtresë me shtresë të sheshtë

H252

PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 120i C (H252)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	12280
Pesha e punës me ROPS	kg	12030
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	11305
Pesha maks. e punës	kg	15340
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	6715/5565
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	9450/5890
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	31,38
Klasifikimi franc., vlera/klasa		42,4/VM3
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	2782,5
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike	mm	3054
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	3054
Distanca ndërmjet akseve	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4131
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	34,2/23,7
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1504
Trashësia e rulit, para	mm	25
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2122
Numri i gomave, mbrapa		2
Motor me naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Tipi		JDPS 4045EWS
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,7/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/114,0/2000
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF-SCR
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 12,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC

Transmision		
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	57/63
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/33
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,95/0,85
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	250/130
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	280
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	32
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	104

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjesh

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Ngrohës në gjendje të ndaluar | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Thikë shtytëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Ndalim automatik i motorit | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | | Projektore pune | Kapak motori me hapje komode elektrike | Funkcion Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë