

Techniniai duomenys

HC 120i C P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H252

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

P

TECHNINIAI DUOMENYS HC 120i C P (H252)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	12730
Darbinis svoris su ROPS	kg	12380
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	11655
Maks. darbinis svoris	kg	14390
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	7300/5430
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	8630/5760
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	34,11
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		44,5/VPM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2715
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,7/23,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1707
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		130
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2154
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045EWS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		85,0/115,7/2000
Išmetamųjų dujų pakopa ES		EU Stage 5
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje		KOR Stage 5
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,8
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/33
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,80/0,8
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	250/130
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | JDLINK | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis