

Tehnilised andmed

HC 50i P



Pinnaserullid Seeria HC CompactLine
Teerull klotsvaltsiga

H288

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur ülesronimise võime
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED HC 50i P (H288)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	5410
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	5175
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	4910
Töökaal, max	kg	5870
Teljekoormus, ees/taga	kg	2945/2465
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		25,53/VPM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1232,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4040
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2838
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2835
Laadimiskõrgus, min	mm	2835
Teljevahe	mm	2169
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1370
Kliirens, keskel	mm	277
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	330/330
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3375
Ülendinurk, ees/taga	°	43/36
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1370
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1155
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	82,5
Tambitsad, kogus		60
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 12.4-24 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1500
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,0/73,4/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		54,0/72,4/2200
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-11,8
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30

Vibratsioon		
Amplituud, ees	mm	1,51
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	69
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	123
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaal | JDLINK | töötuled | Aku lahklüliti