

Të dhënat teknike

HC 139i P



Rula të kombinuar Seria HC

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

H279

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HC 139i P (H279)

Peshat		
Pesha operative me baxho	kg	15000
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	14425
Pesha operative, maks.	kg	15100
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	9280/5720
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	43,4
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		46,3/VPM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2860
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5926
Lartësia totale	mm	3061
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2238
Baza e volantit	mm	2992
Gjerësia totale	mm	2282
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	448
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	500/500
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3883
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	45/27
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1720
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
Këmbët ngjeshëse, numri		150
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 8 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2140
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		CUMMINS
Lloji		QSB 4.5 CIVD1
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		90/122/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		90/121/2200
Standardi i emetimeve		CEV IV
Mekanizmi i transicionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-7,0
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	32/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,14/0,48

Dridhje		
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	240/158
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	270
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	47,0
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	110

PAJISJA

Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Ndenjëse shoferi me hipje të njëanshme | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosja për së gjati e ndenjëses | 1 Levë nisje | ECO-Mode | Kofano e palosshme e motorit | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyje e përtshysme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Çati mbrojtëse plastike, e përforcuar me fibra xhami dhe e palosshme

PAJISJE OPSIONALE

| Thikë ngjeshje HCQ | Matës shpejtësie | | Panel automatik dridhjes | Fenelinat