

Технически данни

HC 139i P



Валяци Серия HC
Валяк с трамбовъчен бандаж

H279

АКЦЕНТИ

- > Мощен двигател CEV Stage IV с режим ECO
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Висока производителност на уплътняване
- > Интуитивна и езиково неутрална работа
- > Лесна поддръжка и обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HC 139i P (H279)

Тегла		
Работно тегло със сенник	kg	15000
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	14425
Работно тегло макс.	kg	15100
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	9280/5720
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	43,4
Френска класификация, величина/клас		46,3/VPМ3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2860
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5926
Обща височина	mm	3061
Височина на натоварване, миним.	mm	2238
Междуосово разстояние	mm	2992
Обща ширина	mm	2282
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	448
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	500/500
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3883
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	45/27
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		150
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 8 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2140
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		QSB 4.5 C1VD1
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		90/122/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		90/121/2200
Ниво отр. газове		CEV IV
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-7,0

Задвижващ механизъм		
Транспортна скорост	km/h	0-12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	32/40
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,14/0,48
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	240/158
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	270
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	47,0
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за управление | ECO Mode | Обръщам капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със стъклени влакна и сгъваем

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

| HCQ измервател на уплътняването | Скоростомер | | Вибрационна автоматика | Въртяща се сигнална лампа