

Tekniske data

HC 139i P



Tromler Serie HC
Tromle med stampfodstromle

H279

HIGHLIGHTS

- > Kraftfuld CEV Stage IV-motor med ECO-tilstand
- > 3-punkt knækledd til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Høj komprimeringsevne
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Nem vedligeholdelse og servicering
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 139i P (H279)

Vægt		
Driftsvægt med soltag	kg	15000
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	14425
Driftsvægt maks.	kg	15100
Akselbelastning, foran/bagved	kg	9280/5720
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	43,4
Fransk klassificering, værdi/klasse		46,3/VP M3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2860
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5926
Totalhøjde	mm	3061
Højde, last, min.	mm	2238
Akselafstand	mm	2992
Totalbredde	mm	2282
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	448
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	500/500
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3883
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	45/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1720
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		150
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		QSB 4.5 CIVD1
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		90/122/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		90/121/2200
Udstødningstrin		CEV IV
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	32/40
udsving, foran, I/II	mm	1,14/0,48
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	240/158

Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	270
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	47,0
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	110

UDSTYR

Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Førerplads med opstigning i én side | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-Mode | Vipbar kølerhjul | Hydrostatisk styring | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Tag, plast, glasfiberforstærket og opklappeligt

SPECIALUDSTYR

| HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | | Vibrationsautomatik | Rotorblink