

Technische gegevens

HC 139i P



Verdichtingsmachines Serie HC
Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H279

HIGHLIGHTS

- > Krachtige CEV Stage IV-motor met ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 139i P (H279)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met zonnedak	kg	15000
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	14425
Bedrijfsgewicht max.	kg	15100
Aslast, vóór/achter	kg	9280/5720
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	43,4
Franse classificatie, waarde/klasse		46,3/VPM3
Wielast per band, achter	kg	2860

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5926
Totale hoogte	mm	3061
Transporthoogte, min.	mm	2238
Wielbasis	mm	2992
Totale breedte	mm	2282
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	448
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Draairadius, binnen	mm	3883
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	45/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1720
Roldikte, vóór	mm	25
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		150

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over banden, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		QSB 4.5 CIVD1
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		90/122/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		90/121/2200
Emissienorm		CEV IV

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-7,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	48/53

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	32/40
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,14/0,48
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	240/158

Stuurinrichting

Stuurinrichting, type		Knikbesturing
-----------------------	--	---------------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	270
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	47,0

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	110

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 aandrijfhendels | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en opvouwbaar

SPECIALE UITRUSTING

Schraper metaal (dubbelzijdig) | HCQ-verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | ICS-systeem | Automatisch vibratiesysteem | Zwaailicht