

tekniset tiedot

HC 139i P



Jyrät Sarja HC
Jyrä junttajalkavalssilla

H279

KOHOKOHDAT

- > Tehokas CEV Stage IV -moottori ECO-tilalla
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 139i P (H279)

paino		
Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	15000
nettopaino ilman ohjaamoaa ilman ROPSia	kg	14425
Enimmäisajopaino	kg	15100
akselipaino, edessä/takana	kg	9280/5720
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	43,4
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		46,3/VPM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2860
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5926
kokonaiskorkeus	mm	3061
lastauksen korkeus, minimi	mm	2238
akseliväli	mm	2992
kokonaisleveys	mm	2282
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
raideympyrän sisäsäde	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	45/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1720
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		150
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 8 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB 4.5 CIVD1
synterierien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
Pakokaasuluokka		CEV IV
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-7,0
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	32/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,14/0,48
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	240/158

Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	270
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	47,0
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Kaavin metallia (kaksipuolinen) | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Värähtelyautomaatiikka | Pyörivä varoitusvalo