



Të dhënat teknike

HC 139iD



Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H279

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HC 139iD (H279)

Peshat		
Pesha operative me baxho	kg	12960
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	12385
Pesha operative, maks.	kg	13060
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	7240/5720
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	33,8
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		45,6/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2860
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5926
Lartësia totale	mm	3061
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2238
Baza e volantit	mm	2992
Gjerësia totale	mm	2282
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	448
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	500/500
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3883
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	45/27
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 8 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2140
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		CUMMINS
Lloji		QSB 4.5 CIVD1
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		90/122/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		90/121/2200
Standardi i emetimeve		CEV IV
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-7,0
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	32/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,82/0,76
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	240/158

Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	270
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	47,0
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	110

PAJISJA

Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Ndenjëse shoferi me hipje të njëanshme | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosja për së gjati e ndenjëses | 1 Levë nisje | ECO-Mode | Kofano e palosshme e motorit | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Çati mbrojtëse plastike, e përforcuar me fibra xhami dhe e palosshme

PAJISJE OPSIONALE

| Thikë ngjeshje HCQ | Matës shpejtësie | | Panel automatik dridhjes | Fenelinat