

Tekniske data

HC 139iD



Tromler Serie HC
Tromle med glat tromle

H279

HIGHLIGHTS

- > Kraftfuld CEV Stage IV-motor med ECO-tilstand
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Høj komprimeringsevne
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Nem vedligeholdelse og servicering
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 139iD (H279)

Vægt		
Driftsvægt med soltag	kg	12960
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12385
Driftsvægt maks.	kg	13060
Akselbelastning, foran/bagved	kg	7240/5720
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	33,8
Fransk klassificering, værdi/klasse		45,6/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2860
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5926
Totalhøjde	mm	3061
Højde, last, min.	mm	2238
Akselafstand	mm	2992
Totalbredde	mm	2282
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	448
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	500/500
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3883
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	45/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		QSB 4.5 CIVD1
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		90/122/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		90/121/2200
Udstødningstrin		CEV IV
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	32/40
udsving, foran, I/II	mm	1,82/0,76
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	240/158
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	270
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	47,0
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	110

UDSTYR

Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Førerplads med opstigning i én side | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-Mode | Vipbar kølerhjelme | Hydrostatisk styring | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Tag, plast, glasfiberforstærket og opklappeligt

SPECIALUDSTYR

| HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | | Vibrationsautomatik | Rotorblink