

## Caractéristiques techniques

# HC 139i P



### Compacteurs monocylindres Série HC

Compacteur monocylindre avec cylindre à pieds dameurs

H279

### POINTS FORTS

- > Puissant moteur CEV Stage IV avec mode ECO
- > Articulation 3 points pour une répartition homogène du poids et une stabilité directionnelle optimale
- > Haute performance de compactage
- > Fonctionnement intuitif et neutre du point de vue linguistique
- > Maintenance et entretien faciles
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 139i P (H279)

Poids		
Poids opérationnel avec toit pare-soleil	kg	15000
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	14425
Poids opérationnel max.	kg	15100
Charge par essieu, avant/arrière	kg	9280/5720
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	43,4
Classification française, valeur/classe		46,3/VPM3
Charge de roue par pneu, arrière	kg	2860
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	5926
Hauteur totale	mm	3061
Hauteur de chargement, minimum	mm	2238
Empattement	mm	2992
Largeur totale	mm	2282
Largeur de travail maximale	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	448
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	500/500
Rayon de braquage intérieur	mm	3883
Angle de pente, avant/arrière	°	45/27
Dimensions rouleaux		
Largeur du rouleau, avant	mm	2140
Diamètre du cylindre, avant	mm	1720
Épaisseur du cylindre, avant	mm	25
Type de rouleau, avant		Pied dameur
Hauteur des pieds dameurs	mm	100
Pieds dameurs, nombre		150
Dimensions pneus		
Taille des pneus, arrière		AW 23.1-26 8 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2140
Nombre de pneus, arrière		2
Moteur diesel		
Constructeur		Cummins
Type		QSB 4.5 CIVD1
Cylindres, nombre		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		90/122/2200
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		90/121/2200
Norme d'émission de gaz d'échappement		CEV IV
Entraînement		
Vitesse, en vitesse de travail	km/h	0-7,0
Vitesse, en vitesse de transport	km/h	0-12,0
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	48/53

Vibration		
Amplitude, à l'avant, I/II	mm	1,14/0,48
Force centrifuge, à l'avant, I/II	kN	240/158
Direction		
Angle d'oscillation +/-	°	10
Direction, type		Direction articulée
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir à carburant, contenance	L	270
Réservoir AdBlue/DEF, contenance	L	47,0
Niveau sonore		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	110

## ÉQUIPEMENT

Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Poste du conducteur avec montée d'un côté | Poste du conducteur à découplage de vibration | Réglage longitudinal du siège | 1 levier de translation | Mode ECO | Capot moteur basculant | Direction hydrostatique | Articulation 3 points | Racloirs réglables | Toit de protection en matière plastique, renforcé avec des fibres de verre et rabattable

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

Grattoir métallique (double face) | Compactomètre HCQ | Compteur de vitesse | Système ICS | Dispositif de vibration automatique | Gyrophare