

Műszaki adatok

HC 139i P



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő dongólótalp abrónccsal

H279

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Erőteljes CEV Stage IV motor ECO üzemmóddal
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Intuitív és nyelvsemleges működés
- > Könnyű karbantartás és szervizelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HC 139i P (H279)

Tömegek		
Üzemi súly napfénytetővel	kg	15000
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	14425
Üzemi súly max.	kg	15100
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	9280/5720
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	43,4
Franc. Osztályozás, érték/osztály		46,3/VPM3
Kerékterhelés abroncsonként, hátul	kg	2860
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5926
Teljes magasság	mm	3061
Rakodási magasság, minim.	mm	2238
Tengelytávolság	mm	2992
Teljes szélesség	mm	2282
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepén	mm	448
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	500/500
Nyomkörösugár, belső	mm	3883
Rézsűszög, elöl/hátul	°	45/27
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1720
Abroncsvastagság, elöl	mm	25
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtálp
Döngölőtálpak magassága	mm	100
Döngölőtálpak darabszám		150
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 8 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB 4.5 CIVD1
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		90/122/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		90/121/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV IV
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,0
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	32/40
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,14/0,48
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	240/158

Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	270
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	47,0
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO-mód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Fém kaparó (kétoldalas) | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | | Vibrációs automatika | Forgó-villogó lámpa