

Techniniai duomenys

HC 139i P



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H279

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > CEV IV pakopos variklis su geriausia klasėje galia ir ECO režimu
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS HC 139i P (H279)

Masės		
Darbinė masė su apsauga nuo saulės	kg	15000
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	14425
Maks. darbinė masė	kg	15100
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	9280/5720
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	43,4
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		46,3/VPM3
Galinės padangos apkrova	kg	2860
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5926
Bendras aukštis	mm	3061
Krovimo aukštis, min.	mm	2238
Atstumas tarp ašių	mm	2992
Bendras plotis	mm	2282
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisa, centre	mm	448
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	500/500
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3883
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	45/27
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1720
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		150
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2140
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Tipas		QSB 4.5 CIVD1
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		90/122/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		90/121/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV IV
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-7,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	32/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,14/0,48
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	240/158

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	270
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	47,0
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	110

ĮRANGA

Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Vairuotojo platforma, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Išilginė sėdynės pastūma | 1 valdymo svirtis | „EKO“ režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Plastikinis apsauginis stogas, sutvirtintas stiklo pluoštu, sulankstomas

SPECIALI ĮRANGA

| HCQ tankinimo matuoklis | Greičio matuoklis | | Vibracijos automatika | Besisukantis įspėjamasis žibintas