

Tehniskie dati

HC 139i P



Grunts veltni Sērija HC

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H279

BŪTISKIE FAKTI

- > CEV IV posma dzinējs ar labāko jaudu klasē un ECO režīmu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Intuitīva un valodas ziņā neitrāla darbība
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HC 139i P (H279)

Svars		
Darba svars ar jumtu	kg	15000
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	14425
Maksimālais darba svars	kg	15100
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	9280/5720
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	43,4
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		46,3/VP M3
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2860
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5926
Kopējais augstums	mm	3061
Iekraušanas augstums, min.	mm	2238
Asu attālums	mm	2992
Kopējais platums	mm	2282
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	448
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	500/500
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3883
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	45/27
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1720
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		Blīvēšanas plāksne
Blīvēšanas plāksņu augstums	mm	100
Blīvēšanas plāksnes skaits		150
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 8 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Modelis		QSB 4.5 C1VD1
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		90/122/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		90/121/2200
Izplūdes gāzu norma		CEV IV
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-7,0
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53

Vibrācija		
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,14/0,48
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	240/158
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	270
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	47,0
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	110

APRĪKOJUMS

Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Vadītāja pults ar kāpnēm no vienas puses | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Sēdekļa gareniska pārvietošana | 1 vadības svira | ECO režīms | Atgāzams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska stūres vadīšana | 3 punktu svārstu izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Ar stiklšķiedru pastiprināts nolaižams plastmasas aizsargjums

PAPILDAPRĪKOJUMS

| „HCQ” blīvējuma mērītājs | Spidometrs | | Vibrācijas automātika | Zibšņu bākuguns