

Tekniske data

HC 139i P



Komprimatorer Serie HC
Komprimator med padfoot-trommel

H279

HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage IV-motor med beste kraft i klassen og med ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA HC 139i P (H279)

Vekt		
Driftsvekt med soltak	kg	15000
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	14425
Driftsvekt, maks.	kg	15100
Akselbelastning, foran/bak	kg	9280/5720
Statisk linjelast, foran	kg/cm	43,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		46,3/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2860

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5926
Total høyde	mm	3061
Høyde, lasting, min.	mm	2238
Akseavstand	mm	2992
Total bredde	mm	2282
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	448
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	500/500
Sporkrets, inne	mm	3883
Skråningsvinkel, foran/bak	°	45/27

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1720
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		150

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		QSB 4.5 CIVD1
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		90/122/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		90/121/2200
Avgassnivå		CEV IV

Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-7,0
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	32/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,14/0,48
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	240/158

Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	270
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	47,0
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	110

UTSTYR

Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Svingningsfrakoplet førerplattform | Setelengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Vippbart panser | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTSTYR

| HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | | Vibrasjonsautomatikk | Roterende lys