

tekniset tiedot

HC 139iD



Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H279

KOHOKOHDAT

- > Tehokas CEV Stage IV -moottori ECO-tilalla
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 139iD (H279)

paino		
Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	12960
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	12385
Enimmäisajopaino	kg	13060
akselipaino, edessä/takana	kg	7240/5720
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	33,8
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		45,6/VM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2860
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5926
kokonaiskorkeus	mm	3061
lastauksen korkeus, minimi	mm	2238
akseliväli	mm	2992
kokonaisleveys	mm	2282
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
raideympyrän sisäsäde	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	45/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 8 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB 4.5 C1VD1
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
Pakokaasuluokka		CEV IV
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-7,0
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	32/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,82/0,76
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	240/158
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10

Ohjaus		
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	270
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	47,0
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Kaavin metallia (kaksipuolinen) | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Värähtelyautomaatiikka | Pyörivä varoitusvalo