

Műszaki adatok

HC 139iD



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő sima abronccsal

H279

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Erőteljes CEV Stage IV motor ECO üzemmóddal
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Intuitív és nyelvsemleges működés
- > Könnyű karbantartás és szervizelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HC 139iD (H279)

Tömegek		
Üzemi súly napfénytetővel	kg	12960
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	12385
Üzemi súly max.	kg	13060
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	7240/5720
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	33,8
Franc. Osztályozás, érték/osztály		45,6/VM3
Kerékterhelés abronconként, hátul	kg	2860
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5926
Teljes magasság	mm	3061
Rakodási magasság, minim.	mm	2238
Tengelytávolság	mm	2992
Teljes szélesség	mm	2282
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepen	mm	448
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	500/500
Nyomkörösugár, belső	mm	3883
Rézsűszög, elöl/hátul	°	45/27
Abroncok méretei		
Abronc szélesség, elöl	mm	2140
Abronc sátmérő, elöl	mm	1504
Abronc vastagság, elöl	mm	25
Abronc fajta, elöl		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncok mérete, hátul		AW 23.1-26 8 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncok száma, hátul		2
Dízel motor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB 4.5 C1VD1
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		90/122/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		90/121/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV IV
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,0
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációal/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	32/40
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,82/0,76
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	240/158
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	270
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	47,0
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO-mód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Fém kaparó (kétoldalas) | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | | Vibrációs automatika | Forgó-villogó lámpa