

Техникалық деректер

HC 139iD



Топырақ катоктары Серия HC

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H279

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > CEV Stage IV қозғалтқышы класындағы ең жақсы қуаты бар және ECO режимі бар
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Интуитивті және тілдік бейтарап жұмыс
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 139iD (H279)

Салмақтар		
Күн қалқанымен жұмыс салмағы	kg	12960
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	12385
Жұмыс салмағы, макс.	kg	13060
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	7240/5720
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	33,8
Француз жіктеуі, деректер/класс		45,6/VM3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2860
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5926
Жалпы биіктігі	mm	3061
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2238
Дөңгелек базасы	mm	2992
Жалпы ені	mm	2282
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	448
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	500/500
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3883
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	45/27
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 8 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2140
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		CUMMINS
Түрі		QSB 4.5 C1VD1
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		90/122/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		90/121/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		CEV IV
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-7,0
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	32/40
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,82/0,76

Вибрация		
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	240/158
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	270
AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	47,0
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	110

ЖАБДЫҚ

Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Бір жақты рұқсаты бар платформа | Машинистің тербелмелі платформасы | Орындықтың бойлық қозғалысы | 1 басқару тұтқасы | ECO режимі | Көлбеу капот қақпағы | Гидростатикалық рульдік басқару | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Пластикалық төбеге, жиналмалы шыны талшықты нығайту

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

| HCQ компрессометрі | Спидометр | | Автоматты тербелістер | Жыпылықтайтын төбешам