

Tehniskie dati

HC 139iD



Grunts veltni Sērija HC
Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H279

BŪTISKIE FAKTI

- > CEV IV posma dzinējs ar labāko jaudu klasē un ECO režīmu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Intuitīva un valodas ziņā neitrāla darbība
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HC 139iD (H279)

Svars		
Darba svars ar jumtu	kg	12960
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	12385
Maksimālais darba svars	kg	13060
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	7240/5720
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	33,8
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		45,6/VM3
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2860
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5926
Kopējais augstums	mm	3061
Iekraušanas augstums, min.	mm	2238
Asu attālums	mm	2992
Kopējais platums	mm	2282
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	448
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	500/500
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3883
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	45/27
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 8 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Modelis		QSB 4.5 CIVD1
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		90/122/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		90/121/2200
Izplūdes gāzu norma		CEV IV
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnese	km/h	0-7,0
Ātrums, transportēšanas pārnese	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	32/40

Vibrācija		
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,82/0,76
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	240/158
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	270
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	47,0
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	110

APRĪKOJUMS

Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Vadītāja pults ar kāpnēm no vienas puses | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Sēdekļa gareniska pārvietošana | 1 vadības svira | ECO režīms | Atgāzams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska stūres vadīšana | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Ar stiklšķiedru pastiprināts nolaižams plastmasas aizsargjums

PAPILDAPRĪKOJUMS

| „HCQ” bīstamības mērītājs | Spidometrs | | Vibrācijas automātika | Zibspuldzes bākguguns