

Tekniske data

# HC 139iD



**Komprimatorer Serie HC**  
Komprimator med glatt trommel

**H279**

## HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage IV-motor med beste kraft i klassen og med ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA HC 139iD (H279)

| Vekt                                   |       |                 |
|----------------------------------------|-------|-----------------|
| Driftsvekt med soltak                  | kg    | 12960           |
| Tomvekt uten førerhus, uten ROPS       | kg    | 12385           |
| Driftsvekt, maks.                      | kg    | 13060           |
| Akselbelastning, foran/bak             | kg    | 7240/5720       |
| Statisk linjelast, foran               | kg/cm | 33,8            |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 45,6/VM3        |
| Hjulbelastning per dekk, bak           | kg    | 2860            |
| Dimensjoner, maskin                    |       |                 |
| Total lengde                           | mm    | 5926            |
| Total høyde                            | mm    | 3061            |
| Høyde, lasting, min.                   | mm    | 2238            |
| Akseavstand                            | mm    | 2992            |
| Total bredde                           | mm    | 2282            |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 2140            |
| Klaring til gulvet, midten             | mm    | 448             |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 500/500         |
| Sporkrets, inne                        | mm    | 3883            |
| Skråningsvinkel, foran/bak             | °     | 45/27           |
| Dimensjoner, tromler                   |       |                 |
| Trommelbredde, foran                   | mm    | 2140            |
| Trommeldiameter, foran                 | mm    | 1504            |
| Trommelstyrke, foran                   | mm    | 25              |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt           |
| Dimensjoner, utrustning                |       |                 |
| Dekkstørrelse, bak                     |       | AW 23.1-26 8 PR |
| Bredde over dekk, bak                  | mm    | 2140            |
| Dekkantall, bak                        |       | 2               |
| Dieselmotor                            |       |                 |
| Produsent                              |       | CUMMINS         |
| Type                                   |       | QSB 4.5 CIVD1   |
| Sylindre, antall                       |       | 4               |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM            |       | 90/122/2200     |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM            |       | 90/121/2200     |
| Avgassnivå                             |       | CEV IV          |
| Kjøredrev                              |       |                 |
| Hastighet, arbeidsgir                  | km/h  | 0-7,0           |
| Hastighet, transportgir                | km/h  | 0-12,0          |
| Klatreevne med/uten vibrasjon          | %     | 48/53           |
| Vibrasjon                              |       |                 |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 32/40           |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 1,82/0,76       |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 240/158         |
| Styring                                |       |                 |
| Pendelvinkel +/-                       | °     | 10              |
| Styring, type                          |       | Knekkstyring    |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde           |       |                 |
| Drivstofftank, innhold                 | L     | 270             |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde |       |      |
|------------------------------|-------|------|
| AdBlue/DEF-tank, innhold     | L     | 47,0 |
| Lydtrykknivå                 |       |      |
| Lydtrykk LW(A), etikett      | db(A) |      |
| Lydtrykk LW(A), målt         | db(A) | 110  |

UTSTYR

Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Svingningsfrakoplet førerplattform | Setelengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Vippbart panser | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPELIALUTSTYR

| HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | | Vibrasjonsautomatikk | Roterende lys