

Date tehnice

HC 139iD



Compactoare Serie HC

Compactor cu bandaj neted

H279

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Motor puternic CEV Stage IV cu modul ECO
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Performanță ridicată de compactare
- > Operare intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Întreținere și reparații ușoare
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului

DATE TEHNICE HC 139iD (H279)

Greutate		
Greutate funcțională, cu parasolar	kg	12960
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	12385
Greutate funcțională max.	kg	13060
Sarcină pe osie, față/spate	kg	7240/5720
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	33,8
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		45,6/VM3
Sarcină per pneu, spate	kg	2860
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5926
Înălțime totală	mm	3061
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2238
Ampatament	mm	2992
Lățime totală	mm	2282
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	448
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	500/500
Rază de viraj, interioară	mm	3883
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	45/27
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1504
Forță tambur, față	mm	25
Tip tambur, față		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 8 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2140
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		QSB 4.5 CIVD1
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
Nivelul emisiilor de gaz		CEV IV
Mecanism de acționare		
Viteză, în regim de lucru	km/h	0-7,0
Viteză, în regim de transport	km/h	0-12,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	48/53
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	32/40
Amplitudine, față, I/II	mm	1,82/0,76
Forță centrifugă, față, I/II	kN	240/158
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	270
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	47,0
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	110

ECHIPAMENT

Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Post șofer cu urcare pe o parte | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manșă de comandă | Mod ECO | Capotă motor rabatabilă | Sistem de direcție hidrostatic | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Acoperiș de protecție din material plastic, armat cu fibră de sticlă și rabatabil

ECHIPAMENT SPECIAL

Răzuitor metalic (cu două fețe) | Măsurător de compactare HCQ | Tahometru | | Sistem de vibrație automat | Girofar