

Tekniska data

HC 139i P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H279

HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull EV Stage IV-motor med ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 139i P (H279)

Vikt

Tjänstevikt med soltak	kg	15000
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	14425
Tjänstevikt, max.	kg	15100
Axeltryck fram/bak	kg	9280/5720
Statisk linjelast fram	kg/cm	43,4
Fransk klassning, värde/klass		46,3/VPM3
Hjultryck per däck, bak	kg	2860

Mått maskin

Totallängd	mm	5926
Total höjd	mm	3061
Höjd last, minim.	mm	2238
Axelavstånd	mm	2992
Totalbredd	mm	2282
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	448
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Vändradie insida	mm	3883
Lutningsvinkel, fram/bak	°	45/27

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1720
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		150

Mått däck

Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB 4.5 C1VD1
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		90/122/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		90/121/2200
Avgasnorm		CEV IV

Drivning

Hastighet arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	32/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,14/0,48
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	240/158

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

AdBlue/DEF-tank, volym	L	47,0
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	110

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrikopplad förarplats | Längdinställning sits | 1 körspak | ECO-läge | Tippbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Skyddstak i plast, glasfiberförstärkt och hopfällbart

SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av metall (dubbelsidig) | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | Vibrationsautomatik | Roterande varningslampa