

Teknik bilgiler

HC 139i P



Altyapı silindirleri Seri HC
Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H279

ÖNE ÇIKANLAR

- > Sınıfının en iyisi güce ve ECO moduna sahip CEV Stage IV motor
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Sezgisel ve dilden bağımsız çalışma
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

TEKNİK BİLGİLER HC 139i P (H279)

Ağırlıklar

Güneşlik tavanlı çalışma ağırlığı	kg	15000
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	14425
Çalışma ağırlığı maks.	kg	15100
Aks yükü, ön/arka	kg	9280/5720
Statik çizgisel yük	kg/cm	43,4
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		46,3/VPM3
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2860

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5926
Toplam yüksekliği	mm	3061
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2238
Aks mesafesi	mm	2992
Toplam genişlik	mm	2282
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	448
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	500/500
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3883
Eğim açısı, önde/arkada	°	45/27

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1720
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	25
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		150

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 8 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		QSB 4.5 C1VD1
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
Emisyon standardı		CEV IV

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-7,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	48/53

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	32/40
Genlik, ön, I/II	mm	1,14/0,48
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	240/158

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	270
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	47,0

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	110

DONANIM:

Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Koruyucu tavan, plastik, cam elyafla güçlendirilmiş ve katlanır

ÖZEL DONANIM

| HCQ sıkıştırma bıçağı | Hızölçer | | Otomatik vibrasyon sistemi | Dönen tepe lambası