

Технічні дані

HC 139i P



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

H279

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Двигун CEV Stage IV з найкращою в своєму класі потужністю та з режимом ECO
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Інтуїтивно зрозуміла та мовно-нейтральна операція
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HC 139i P (H279)

Вага		
Робоча вага із захисним навісом	kg	15000
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	14425
Робоча вага, макс.	kg	15100
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	9280/5720
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	43,4
Франц. класифікація, значення/клас		46,3/VPМ3
Навантаження на колесо, ззаду	kg	2860
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5926
Загальна висота	mm	3061
Високе навантаження, мінім.	mm	2238
База	mm	2992
Загальна ширина	mm	2282
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	448
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	500/500
Радіус повороту, внутрішній	mm	3883
Кут звису, спереду/ззаду	°	45/27
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1720
Товщина вальця, попереду	mm	25
Тип вальця, попереду		Кулачковий валець
Висота кулачкового вальця	mm	100
Кулачкові вальці, кількість		150
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 8 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2140
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		QSB 4.5 C1VD1
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		90/122/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		90/121/2200
Норма токсичності випускних газів		CEV IV
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-7,0
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-12,0

Привід ходового механізму		
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	48/53
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	32/40
Амплітуда, попереду, I/II	mm	1,14/0,48
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	240/158
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	270
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	47,0
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	110

ОБЛАДНАННЯ

Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Платформа оператора, підйом з однієї сторони | Платформа оператора з віброізоляцією | Регулювання сидіння в поздовжньому напрямку | 1 важіль керування | Режим ECO | Відкидний капот | Гідростатичний привід керма | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Пластиковий захисний навіс, підсилений скловолокном та складаний

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

| Вимірювач ущільнення HCQ | Спідометр | | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Проблисковий маячок