

Tehnički podaci

HC 139iD



Valjci sa jednim bubnjem Serija HC

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H279

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI HC 139iD (H279)

Težine		
Radna težina sa krovom za zaštitu od sunca	kg	12960
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	12385
Maks. radna težina	kg	13060
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	7240/5720
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	33,8
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		45,6/VM3
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	2860
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5926
Ukupna visina	mm	3061
Visina punjenja, min.	mm	2238
Međuosovinski razmak	mm	2992
Ukupna širina	mm	2282
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	448
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	500/500
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3883
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	45/27
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
Debljina bubnja, spreda	mm	25
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2140
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		QSB 4.5 CIVD1
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		90/122/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		90/121/2200
Stepen izduvnih gasova		CEV IV
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	48/53
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	32/40
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,82/0,76

Vibracije		
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	240/158
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	270
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	47,0
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	110

OPREMA

Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa jedne strane | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 pogonska poluga | ECO režim | Preklopivi poklopac motora | Hidrostatičko upravljanje | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

DODATNA OPREMA

| HCQ nož za zbijanje | Merač brzine | | Vibrirajuća automatika | Rotaciona signalna lampa