

Të dhënat teknike

# HD 18 VV



**Rula dysh Seria HD CompactLine**

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

**H292**

## **PIKAT KRYESORE**

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Krahu i pastër — montim i rulit në një krah
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 18 VV (H292)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	1590
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	1420
Pesha maks. e punës	kg	1880
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	765/825
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	9,6/10,3
Klasifikimi franc., vlera/klasa		10,3/PV3
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1580
Distanca ndërmjet akseve	mm	1560
Gjerësia totale	mm	938
Gjerësia maksimale e punës	mm	872
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	230
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2230
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	800/800
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	620/620
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	12/12
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1105-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Niveli i tymit BE		EU Stage 5
Niveli i tymit SHBA		EPA Tier 4
Niveli i tymit Kinë		MEE 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,43/0,43
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	17/11

## Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

## Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

## Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	33
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	70

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	105
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	101

## KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Ndenjëse drejtuesi lëkurë sintetike e zezë | Dokumentacioni teknik

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Tavan mbrojtës | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Vegla bordi