

Tekniske data

HD 18 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med to vibrationstromler

H292

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde

TEKNISKE DATA HD 18 VV (H292)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	1590
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	1420
Driftsvægt maks.	kg	1880
Akseltryk, forrest/bagest	kg	765/825
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	9,6/10,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,3/PV3

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2295
Samlet højde med ROPS	mm	2210
Højde læsning, minim.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Samlet bredde	mm	938
Maks. arbejdsbredde	mm	872
Frihøjde, midt	mm	230
Sporkredsradius, indvendig	mm	2230

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	800/800
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	620/620
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	12/12
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		16,1/21,9/2600
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		16,1/21,6/2600
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	61/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	17/11

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	33
Vandtank, indhold	L	70
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	101

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Afstryger i plast, sammenklappelig | Førersæde, kunstlæder, sort | Teknisk dokumentation

SPECIALUDSTYR

Tag | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit