

Tehnilised andmed

HD 18 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H292

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD 18 VV (H292)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1590
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	1420
Töökaal, max	kg	1880
Teljekoormus, ees/taga	kg	765/825
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	9,6/10,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,3/PV3

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2295
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	938
Maksimaalne töölaius	mm	872
Kliirens, keskel	mm	230
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2230

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	800/800
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
Valtsi paksus, ees/taga	mm	12/12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasiklass Hiina		MEE 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituud, taga, I/II	mm	0,43/0,43
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
Veepaak, sisu	L	70

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupesaga | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Plastist kaabits, kokkupööratav | Juhiiste, must kunstnahk | Tehniline dokumentatsioon

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt