

Műszaki adatok

# HD 18 VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H292

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre

## MŰSZAKI ADATOK HD 18 VV (H292)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1590
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	1420
Max. üzemi tömeg	kg	1880
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	765/825
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	9,6/10,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,3/PV3

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	938
Maximális munkaszélesség	mm	872
Szabad-magasság, középen	mm	230
Fordulókör sugara, belül	mm	2230

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	800/800
Palásttérköz, elől/hátul	mm	620/620
Palástvastagság, elől/hátul	mm	12/12
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víz tartály, tartalom	L	70

## Zajsztint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	101

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízsűrűs (3-szoros) | Központi emelőhengyel | Műanyag lezuhó, felhajtható | Fekete műbőr vezetőülés | Műszaki dokumentáció

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Tolatás hangjelző | Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa | Fedélzeti szerszám