

Tekniska data

HD 18 VV



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H292

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde

TEKNISKA DATA HD 18 VV (H292)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1590
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1420
Tjänstevikt max.	kg	1880
Axellast, fram/bak	kg	765/825
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fran. klassificering värde/klass		10,3/PV3

Mått maskin		
Total längd	mm	2295
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	938
Maximal arbetsbredd	mm	872
Markfrigång, mitten	mm	230
Spårkretsradie, inre	mm	2230

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	800/800
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard China		MEE 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitud, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	101

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fällbar | Förarsäte skinnimitation svart | Teknisk dokumentation

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampan | Verktygsatts