

Të dhënat teknike

HD 35 VV



Rula dysh Seria HD CompactLine

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H286

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë

TË DHËNAT TEKNIKE HD 35 VV (H286)

Peshat

Pesha e punës me ROPS	kg	2755
Pesha maks. e punës	kg	3570
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	11,3/11,6
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,6/PV3

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	2530
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1755
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia maksimale e punës	mm	1250
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	720/720
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	15/15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50

Motor me naftë

Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1803-M-DI-CT02
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2600
Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2600
Niveli i tymit Kinë		MEE 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 12,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	67/52
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	67/52
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,52/0,52
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,52/0,52
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	52/32
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	52/32

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përbajtja	L	42
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	180
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	

KONFIGURIMI

Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Çelës i fikjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme | Hekur ngritës qendror | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, me palosje

KONFIGURIM I VEÇANTË

Tavan mbrojtës | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | Tregues gjurmësh | Shpërndarje uji për pajisjen e shtypjes së cepave dhe prerjes | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rotulluese | Sistem telematik