

Technische gegevens

# HD 30 VV



**Tandemwalsen Serie HD CompactLine**

Tandemwals met twee vibratierollen

**H286**

## HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 30 VV (H286)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2515
Bedrijfsgewicht max.	kg	3330
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	12,2/13,0
Franse classificatie, waarde/klasse		13,0/PV3

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2391
Hoogte verlading, min.	mm	1755
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2470

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, voor/achter	mm	720/720
Roldikte, voor/achter	mm	15/15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		24.0/32,6/2600
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		24,0/32,2/2600
Uitlaatgasnorm China		MEE 4
Afvoergasbehandeling		-

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	67/52
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	67/52
Amplitude, voor, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitude, achter, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	46/28
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	46/28

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	42
-----------------------	---	----

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	180
------------------------	---	-----

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	

## UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar

## SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Telematicasysteem