

Tekniske data

HD 35 VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H286

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 35 VO (H286)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2815
Driftsvægt maks.	kg	3630
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	11,3/12,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,1/PV3
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Højde læsning, minim.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,4/33,2/2600
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		24,4/32,7/2600
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	67/52
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	52/32
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	40/23
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	39/30
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,14/1,14
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Batteriafbryder | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Central løftebøjle | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrissing kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Telematiksystem