

Technische gegevens

HD 35 VO



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratie- en oscillatierol

H286

HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

TECHNISCHE GEGEVENS HD 35 VO (H286)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2815
Bedrijfsgewicht max.	kg	3630
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	11,3/12,1
Franse classificatie, waarde/klasse		12,1/PV3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2530
Hoogte verlading, min.	mm	1755
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1310
Maximale werkbreedte	mm	1250
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2370
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1200/1200
Roldiameter, voor/achter	mm	720/720
Roldikte, voor/achter	mm	15/15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		24.4/33,2/2600
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		24,4/32,7/2600
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	35/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	67/52
Amplitude, voor, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	52/32
Oscillatie		
Oscillatiekracht, achter, I/II	kN	40/23
Oscillatiefrequentie, achter, I/II	Hz	39/30
Tangentiële amplitude, achter, I/II	mm	1,14/1,14
Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	42
Waterreservoir, inhoud	L	180
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Telematicasysteem