

## Technische Daten

# HD 35 VV



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine** | **H286**  
Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

### HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfacher Transport, einfache Verladung

**TECHNISCHE DATEN HD 35 VV (H286)**

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2755
Betriebsgewicht, maximal	kg	3570
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	11,3/11,6
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		11,6/PV3
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	2530
Höhe Verladung, Minimum	mm	1755
Achsabstand	mm	1700
Gesamtbreite	mm	1310
Maximale Arbeitsbreite	mm	1250
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
Spurkreisradius, innen	mm	2370
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1200/1200
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	720/720
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	15/15
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1803-M-DI-CT02
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2600
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2600
Abgasstufe China		MEE 4
Abgasnachbehandlung		-
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 12,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	67/52
Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	67/52
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,52/0,52
Amplitude, hinten, Stufe I/II	mm	0,52/0,52
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	52/32
Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II	kN	52/32
<b>Lenkung</b>		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung
<b>Berieselungsanlage</b>		
Wasserberieselung, Art		Druck

<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	42
Wassertank, Inhalt	L	180
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	

**AUSSTATTUNG**

3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperrbare und witterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Batterietrennschalter | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Spurversatz | Zentraler Hebebügel | Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar

**SONDERAUSSTATTUNG**

Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | Spuranzeiger | Wasserberieselung Kantenandrück- und Schneidgerät | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Telematiksystem