

Műszaki adatok

# HD 35 VO



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs palástartal

H286

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástsírlre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 35 VO (H286)

| Tömegek                                           |       |                     |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Üzemi tömeg ROPS kerettel                         | kg    | 2815                |
| Max. üzemi tömeg                                  | kg    | 3630                |
| Statikus vonalterhelés, elől/hátul                | kg/cm | 11,3/12,1           |
| Franc. osztályozás, érték/osztály                 |       | 12,1/PV3            |
| A gép méretei                                     |       |                     |
| Teljes hossz                                      | mm    | 2530                |
| Felrakási magasság, minimum                       | mm    | 1755                |
| Tengelytávolság                                   | mm    | 1700                |
| Teljes szélesség                                  | mm    | 1310                |
| Maximális munkaszélesség                          | mm    | 1250                |
| Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal            | mm    | 570/570             |
| Fordulókör sugara, belül                          | mm    | 2370                |
| Palástok méretei                                  |       |                     |
| Palástszélesség, elől/hátul                       | mm    | 1200/1200           |
| Palástátmérő, elől/hátul                          | mm    | 720/720             |
| Palástvastagság, elől/hátul                       | mm    | 15/15               |
| Palástfajta, elől                                 |       | sima/osztatlan      |
| Palástfajta, hátul                                |       | sima/osztatlan      |
| Nyomeltolás, bal/jobb                             | mm    | 0/50                |
| Dízelmotor                                        |       |                     |
| Gyártó                                            |       | KUBOTA              |
| Típus                                             |       | D1803-M-DI-CT02     |
| Hengerek, darabszám                               |       | 3                   |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 24,4/33,2/2600      |
| SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 24,4/32,7/2600      |
| Kipufogógáz szabvány                              |       | MEE IV              |
| Kipufogógáz emisszió fokozat                      |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Kipufogógáz utókezelés                            |       | -                   |
| Járószervezet hajtás                              |       |                     |
| Sebesség, fokozatmentes                           | km/h  | 0-12,0              |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül   | %     | 35/40               |
| Vibráció                                          |       |                     |
| Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.             | Hz    | 67/52               |
| Amplitúdó, elől, I/II                             | mm    | 0,52/0,52           |
| Centrifugális erő, elől, I/II                     | kN    | 52/32               |
| Oszcilláció                                       |       |                     |
| Oszcillációs erő, hátul, I./II. f.                | kN    | 40/23               |
| Oszcillációs frekvencia, hátul, I./II. f.         | Hz    | 39/30               |
| Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.          | mm    | 1,14/1,14           |
| Kormányzás                                        |       |                     |
| Lengésszög +/-                                    | °     | 8                   |
| Kormányzás, mód                                   |       | Csuklós kormányzás  |

| Tartály tartalom/töltési mennyiség                               |       |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Üzemanyagtartály, tartalom                                       | L     | 42  |
| Víztartály, tartalom                                             | L     | 180 |
| Zajszint                                                         |       |     |
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált                           | db(A) | 106 |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva | db(A) | 105 |

FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Központi emelőkengyel | Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Telematika rendszer