

Tehniskie dati

# HD 35 VO



**tandēma veltni Sērija HD CompactLine**

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

**H286**

## **BŪTISKIE FAKTI**

- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Kompakti izmēri
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana

TEHNISKIE DATI HD 35 VO (H286)

| Svars                                           |       |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Darba masa ar ROPS                              | kg    | 2815                |
| Maks. darba masa                                | kg    | 3630                |
| Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē      | kg/cm | 11,3/12,1           |
| Franču val. klasifikācija, vērtība/klase        |       | 12,1/PV3            |
| Mašīnas izmēri                                  |       |                     |
| Kopējais garums                                 | mm    | 2530                |
| Iekraušanas augstums, minim.                    | mm    | 1755                |
| Asu atstatums                                   | mm    | 1700                |
| Kopējais platums                                | mm    | 1310                |
| Maksimālais darba platums                       | mm    | 1250                |
| Kreisās/labās puses ietves malas klirens        | mm    | 570/570             |
| Pagrieziena rādiuss, iekšējais                  | mm    | 2370                |
| Valču izmēri                                    |       |                     |
| Valča platums, priekšā/aizmugurē                | mm    | 1200/1200           |
| Valča diametrs, priekšā/aizmugurē               | mm    | 720/720             |
| Valča biezums, priekšā/aizmugurē                | mm    | 15/15               |
| Valča veids, priekšā                            |       | vienlaidu/nedalītas |
| Valča veids, aizmugurē                          |       | vienlaidu/nedalītas |
| Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē | mm    | 0/50                |
| Dīzeļdzinējs                                    |       |                     |
| Ražotājs                                        |       | KUBOTA              |
| Tips                                            |       | D1803-M-DI-CT02     |
| Cilindri, skaits                                |       | 3                   |
| Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm                      |       | 24.4/33,2/2600      |
| Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm                      |       | 24,4/32,7/2600      |
| Atgāzu standarts                                |       | MEE IV              |
| Atgāzu kategorija                               |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Atgāzu pēcapstrāde                              |       | -                   |
| Braukšanas piedziņa                             |       |                     |
| Ātrums, bezpakāpju                              | km/h  | 0-12,0              |
| Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas         | %     | 35/40               |
| Vibrācija                                       |       |                     |
| Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II             | Hz    | 67/52               |
| Amplitūda, priekšā, I/II                        | mm    | 0,52/0,52           |
| Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II                | kN    | 52/32               |
| Oscilācija                                      |       |                     |
| Oscilācijas spēks, aizmugurē, I/II              | kN    | 40/23               |
| Oscilācijas frekvence, aizmugurē, I/II          | Hz    | 39/30               |
| Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II          | mm    | 1,14/1,14           |
| Stūrēšana                                       |       |                     |
| Svārstību leņķis +/-                            | °     | 8                   |

| Stūrēšana                                                  |       |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Stūrēšana, veids                                           |       | Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta |
| Izsmidzināšanas iekārta                                    |       |                                       |
| Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids                       |       | Spiediens                             |
| Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums                         |       |                                       |
| Degvielas tvertne, tilpums                                 | L     | 42                                    |
| Ūdens tvertne, tilpums                                     | L     | 180                                   |
| Skaņas līmenis                                             |       |                                       |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība         | db(A) | 106                                   |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums | db(A) | 105                                   |

APRĪKOJUMS

3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Hidrostatiska vadība | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas sliedes nobīde | Centrālais pacelšanas loks | Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | Nolaižama ROPS konstrukcija

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Braukšanas sliedes indikators | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīces ūdens izsmidzinātājs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Telemātikas sistēma