

Tekniske spesifikasjoner

HD 35 VO



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H286

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel transport, enkel lasting

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 35 VO (H286)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2815
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3630
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,3/12,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,1/PV3
Mål maskin		
Totalengde	mm	2530
Høyde lasting, min.	mm	1755
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2370
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		24.4/33,2/2600
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		24,4/32,7/2600
Utslippsstandard		MEE IV
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Amplitude, foran, I/II	mm	0,52/0,52
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	52/32
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	40/23
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	39/30
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,14/1,14
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Batteriskillebryter | Trykkvannsoverrisling | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hydrostatisk styring | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning | Sentral løftebøyle | Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Sporindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Telematikkssystem