

Технічні параметри

HD 35 VO



Тандемні котки Серія HD CompactLine
Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H286

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Відмінний огляд краю вальця, машини та будмайданчика
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Компактні розміри
- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте транспортування і завантаження

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 35 VO (H286)

Вага		
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	2815
Макс. робоча маса	kg	3630
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	11,3/12,1
Франц. класифікація, значення/клас		12,1/PV3
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2530
Висота завантаження, мін.	mm	1755
Відстань між осями	mm	1700
Загальна ширина	mm	1310
Максимальна робоча ширина	mm	1250
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	570/570
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2370
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1200/1200
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	720/720
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	15/15
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	0/50
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		D1803-M-DI-CT02
Кількість циліндрів		3
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		24.0/32,6/2600
Потужність SAE J1995, кВт/к.с./об/хв		24,0/32,2/2600
Норма токсичності ВГ Китай		MEE 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-12,0
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	35/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	67/52
амплітуда спереду, I/II	mm	0,52/0,52
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	52/32
Осциляція		
Зусилля осциляції, ззаду, I/II	kN	40/23
Частота осциляції ззаду, I/II	Hz	39/30

Осциляція		
Тангенціальна амплітуда ззаду, I/II	mm	1,14/1,14
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	42
Водяний бак, об'єм	L	180
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	

КОМПЛЕКТАЦІЯ

3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому ліворуч/праворуч | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Напірна система зрошування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Гідростатичне рульове управління | Віброізолювана платформа оператора | Система зміщення колії | Центральна піднімальна скоба | Пластиковий шкребок, складаний | Система захисту від перекидання ROPS, складана

ОПЦІЯ

Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Маркер | Система зрошення пристрою для ущільнення й обрізання кромки | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Телематична система