

Tehnički podaci

# HD 12e VT



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibrirajućim omotačem i osovinskim sklopom

H289

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 12e VT (H289)

| Težine                                            |       |                               |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Radna težina sa ROPS-om                           | kg    | 2670                          |
| Neto težina bez kabine, bez ROPS-a                | kg    | 2435                          |
| Radna težina maks.                                | kg    | 3110                          |
| Osovinsko opterećenje, napred/nazad               | kg    | 1375/1295                     |
| Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad         | kg    | 1570/1540                     |
| Statičko linijsko opterećenje, napred             | kg/cm | 11,47                         |
| Franc. klasifikacija, vrednost/klasa              |       | 11,5/PV2                      |
| Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad          | kg    | 323,75                        |
| Dimenzije mašine                                  |       |                               |
| Ukupna dužina                                     | mm    | 2530                          |
| Ukupna visina sa ROPS-om                          | mm    | 2475                          |
| Visina tovara, min.                               | mm    | 1752                          |
| Međuosovinsko rastojanje                          | mm    | 1700                          |
| Ukupna širina                                     | mm    | 1310                          |
| Maksimalna radna širina                           | mm    | 1220                          |
| Rastojanje od tla, sredina                        | mm    | 280                           |
| Visina iznad pločnika, levo/desno                 | mm    | 570/570                       |
| Radijus kružnog traga, unutr.                     | mm    | 2370                          |
| Dimenzije omotača                                 |       |                               |
| Širina omotača, napred                            | mm    | 1200                          |
| Prečnik omotača, napred                           | mm    | 720                           |
| Debljina omotača, napred                          | mm    | 15                            |
| Vrsta omotača, napred                             |       | glatki/nepodeljen             |
| Odstupanje traga, levo/desno                      | mm    | 0/50                          |
| Dimenzije pneumatika                              |       |                               |
| Dimenzija pneumatika, nazad                       |       | 9,5/65-15                     |
| Širina preko pneumatika, nazad                    | mm    | 1140                          |
| Broj pneumatika, nazad                            |       | 4                             |
| Pogon za kretanje                                 |       |                               |
| Brzina, kontinualno                               | km/h  | 0 - 9,6                       |
| Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja | %     | 40/44                         |
| Akumulator                                        |       |                               |
| Nominalni napon                                   | V     | 48                            |
| Baterija, tip                                     |       | Litijum-jonski NMC            |
| Kapacitet                                         | kWh   | 23,4                          |
| Tip utikača 230 V / 400 V                         |       | CEE 7/4 (šuko tip F); CEE 16A |
| Vibracija                                         |       |                               |
| Frekvencija vibriranja, napred, I/II              | Hz    | 65/51                         |
| Amplituda, napred, I/II                           | mm    | 0,5/0,5                       |
| Centrifugalna sila, napred, I/II                  | kN    | 41/25                         |
| Upravljač                                         |       |                               |
| Ugao oscilovanja +/-                              | °     | 8                             |
| Upravljač, vrsta                                  |       | Knick upravljač               |

| Sistem za polivanje                                |       |          |
|----------------------------------------------------|-------|----------|
| Polivanje vodom, vrsta                             |       | Pritisak |
| Sadržaj rezervoara/količina punjenja               |       |          |
| Rezervoar za vodu, sadržaj                         | L     | 180      |
| Rezervoar za aditiv, sadržaj                       | L     | 18       |
| Nivo buke                                          |       |          |
| Nivo zvučne snage L(WA), garantovani               | db(A) | 104      |
| Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni | db(A) | 99       |

OPREMA

| Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Upravljačka poluga, levo i desno | Odstupanje traga, mehaničko | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |