



Techniniai duomenys

HD 10e VV



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H289

PARYŠKINTA INFORMACIJA

> Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 10e VV (H289)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	2615
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	2390
Maks. darbinis svoris	kg	3000
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	1304/1321
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	1510/1490
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	13,04/13,21
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		13,1/PV3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2475
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1752
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1110
Maksimalus darbinis plotis	mm	1050
Prošvaisa, viduryje	mm	280
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2470
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
Būgno storis, priekyje / gale	mm	15/15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 10,0
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	39/43
Akumulatorius		
Vardinė įtampa	V	48
Akumuliatorių baterija, tipas		Ličio jonų NMC
Talpa	kWh	23,4
Kištuko tipas, 230 V / 400 V		CEE 7/4 („Schuko“, F tipas); CEE 16 A
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	65/51
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	65/51
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,53
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,51/0,53
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	35,9/22
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	35,9/22
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Vandens talpykla, talpa	L	180
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	104
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	99

ĮRANGA

12 V elektros lizdas + USB | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje | Vėžės keitimo įtaisas, mechaninis | Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“ | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

ROPS, atlenkiama | Saugos diržo kontrolė | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Būgno briaunų apšvietimas