

Tehnički podaci

# HD 10e VV



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H289

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 10e VV (H289)

| Težine                                            |       |                               |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Radna težina sa ROPS-om                           | kg    | 2615                          |
| Neto težina bez kabine, bez ROPS-a                | kg    | 2390                          |
| Radna težina maks.                                | kg    | 3000                          |
| Osovinsko opterećenje, napred/nazad               | kg    | 1304/1321                     |
| Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad         | kg    | 1510/1490                     |
| Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad       | kg/cm | 13,04/13,21                   |
| Franc. klasifikacija, vrednost/klasa              |       | 13,1/PV3                      |
| Dimenzije mašine                                  |       |                               |
| Ukupna dužina                                     | mm    | 2530                          |
| Ukupna visina sa ROPS-om                          | mm    | 2475                          |
| Visina tovara, min.                               | mm    | 1752                          |
| Međuosovinsko rastojanje                          | mm    | 1700                          |
| Ukupna širina                                     | mm    | 1110                          |
| Maksimalna radna širina                           | mm    | 1050                          |
| Rastojanje od tla, sredina                        | mm    | 280                           |
| Visina iznad pločnika, levo/desno                 | mm    | 570/570                       |
| Radius kružnog traga, unutr.                      | mm    | 2470                          |
| Dimenzije omotača                                 |       |                               |
| Širina omotača, napred/nazad                      | mm    | 1000/1000                     |
| Prečnik omotača, napred/nazad                     | mm    | 720/720                       |
| Debljina omotača, napred/nazad                    | mm    | 15/15                         |
| Vrsta omotača, napred                             |       | glatki/nepodeljen             |
| Vrsta omotača, nazad                              |       | glatki/nepodeljen             |
| Odstupanje traga, levo/desno                      | mm    | 0/50                          |
| Pogon za kretanje                                 |       |                               |
| Brzina, kontinualno                               | km/h  | 0 - 10,0                      |
| Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja | %     | 39/43                         |
| Akumulator                                        |       |                               |
| Nominalni napon                                   | V     | 48                            |
| Baterija, tip                                     |       | Litijum-jonski NMC            |
| Kapacitet                                         | kWh   | 23,4                          |
| Tip utikača 230 V / 400 V                         |       | CEE 7/4 (šuko tip F); CEE 16A |
| Vibracija                                         |       |                               |
| Frekvencija vibriranja, napred, I/II              | Hz    | 65/51                         |
| Frekvencija vibriranja, nazad, I/II               | Hz    | 65/51                         |
| Amplituda, napred, I/II                           | mm    | 0,51/0,53                     |
| Amplituda, nazad, I/II                            | mm    | 0,51/0,53                     |
| Centrifugalna sila, napred, I/II                  | kN    | 35,9/22                       |
| Centrifugalna sila, nazad, I/II                   | kN    | 35,9/22                       |
| Upravljač                                         |       |                               |
| Ugao oscilovanja +/-                              | °     | 8                             |
| Upravljač, vrsta                                  |       | Knick upravljač               |

| Sadržaj rezervoara/količina punjenja               |       |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----|
| Rezervoar za vodu, sadržaj                         | L     | 180 |
| Nivo buke                                          |       |     |
| Nivo zvučne snage L(WA), garantovani               | db(A) | 104 |
| Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni | db(A) | 99  |

OPREMA

| Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Upravljačka poluga, levo i desno | Odstupanje traga, mehaničko | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |