

Technické údaje

HD 10e VV



Tandemové valce Série HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H289

NAJDÔLEŽITEJŠIE

> Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10e VV (H289)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2615
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	2390
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3000
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	1304/1321
Zaťaženie nápravy max., vpredu/vzadu	kg	1510/1490
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	13,04/13,21
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		13,1/PV3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1110
Maximálna pracovná šírka	mm	1050
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2470
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	1000/1000
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	720/720
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	15/15
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 10,0
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	39/43
Batéria		
Menovité napätie	V	48
Akumulátor, typ		Lítium-iónový NMC
Kapacita	kWh	23,4
Typ zástrčky 230 V / 400 V		CEE 7/4 (typ ochrannej zástrčky F); CEE 16A
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	65/51
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	65/51
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,51/0,53
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,51/0,53
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	35,9/22
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	35,9/22
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	8

Riadenie		
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Nádrž na vodu, objem	L	180
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	104
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	99

VYBAVENIE

12 V zásuvka + USB | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Presadenie stopy, mechanické | Závesné oko vpredu Compact-Line | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Osvetlenie hrán bandáže