

Tehniskie dati

# HD 10e VO



**tandēma veltni Sērija HD CompactLine**

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

**H289**

## **BŪTISKIE FAKTI**

> Blietēšana ar oscilāciju

TEHNISKIE DATI HD 10e VO (H289)

| Svars                                               |       |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Darba masa ar ROPS                                  | kg    | 2675                             |
| Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS                       | kg    | 2450                             |
| Maks. darba masa                                    | kg    | 3060                             |
| Ass slodze, priekšā/aizmugurē                       | kg    | 1305/1370                        |
| Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē | kg    | 1510/1550                        |
| Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē          | kg/cm | 13,04/13,42                      |
| Franču val. klasifikācija, vērtība/klase            |       | 13,1/PV3                         |
| Mašīnas izmēri                                      |       |                                  |
| Kopējais garums                                     | mm    | 2530                             |
| Kopējais augstums ar ROPS                           | mm    | 2475                             |
| Iekraušanas augstums, minim.                        | mm    | 1752                             |
| Asu atstatums                                       | mm    | 1700                             |
| Kopējais platums                                    | mm    | 1110                             |
| Maksimālais darba platums                           | mm    | 1050                             |
| Klīrenss, vidū                                      | mm    | 280                              |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss           | mm    | 570/570                          |
| Pagrieziena rādiuss, iekšējais                      | mm    | 2470                             |
| Valču izmēri                                        |       |                                  |
| Valča platums, priekšā/aizmugurē                    | mm    | 1000/1000                        |
| Valča diametrs, priekšā/aizmugurē                   | mm    | 720/720                          |
| Valča biezums, priekšā/aizmugurē                    | mm    | 15/15                            |
| Valča veids, priekšā                                |       | vienlaidu/nedalīts               |
| Valča veids, aizmugurē                              |       | vienlaidu/nedalīts               |
| Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē     | mm    | 0/50                             |
| Braukšanas piedziņa                                 |       |                                  |
| Ātrums, bezpakāpju                                  | km/h  | 0 - 10,0                         |
| Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas             | %     | 38/42                            |
| Akumulators                                         |       |                                  |
| Nominālais spriegums                                | V     | 48                               |
| Akumulators, tips                                   |       | Litija-jonu NMC                  |
| Ietilpība                                           | kWh   | 23,4                             |
| Spraudņa tips 230 V / 400 V                         |       | CEE 7/4 (Schuko F tipa); CEE 16A |
| Vibrācija                                           |       |                                  |
| Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II                 | Hz    | 65/51                            |
| Amplitūda, priekšā, I/II                            | mm    | 0,51/0,53                        |
| Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II                    | kN    | 35,9/22,1                        |
| Oscilācija                                          |       |                                  |
| Oscilācijas spēks, aizmugurē, I/II                  | kN    | 36,6/21,3                        |
| Oscilācijas frekvence, aizmugurē, I/II              | Hz    | 38/29                            |

| Oscilācija                                                 |       |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II                     | mm    | 1,34/1,34                             |
| Stūrēšana                                                  |       |                                       |
| Svārstību leņķis +/-                                       | °     | 8                                     |
| Stūrēšana, veids                                           |       | Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta |
| Izsmidzināšanas iekārta                                    |       |                                       |
| Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids                       |       | Spiediens                             |
| Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums                         |       |                                       |
| Ūdens tvertne, tilpums                                     | L     | 180                                   |
| Skaņas līmenis                                             |       |                                       |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība         | db(A) | 104                                   |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums | db(A) | 99                                    |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda + USB | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Braukšanas sliedes nobīde, mehāniska | Piekabes cilpa priekšā Compact-Line | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Nolaižama ROPS konstrukcija | Jostas sprādzes kontrole | Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Bandāžas malas apgaismojums