

Dane techniczne

HD 10e VO



Walce tandemowe Seria HD CompactLine
Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym

H289

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Elektryczna obsługa, bez uszczerbku dla wydajności jazdy i zagęszczania
- > Lokalnie bez emisji, z niskim poziomem generowanego hałasu
- > Wysoka wydajność dzięki silnikom elektrycznym do wibracji/oscytacji
- > Rekonwalescencja dla wydłużonego czasu pracy
- > Zagęszczanie z oscylacją

DANE TECHNICZNE HD 10e VO (H289)		
Masy		
Masa robocza z ROPS	kg	2675
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	2450
Masa robocza maks.	kg	3060
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	1305/1370
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	1510/1550
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	13,04/13,42
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		13,1/PV3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2530
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2475
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1752
Rozstaw osi	mm	1700
Szerokość całkowita	mm	1110
Maksymalna szerokość robocza	mm	1050
Prześwit, na środku	mm	280
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	570/570
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2470
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1000/1000
Średnica bębna, przód/tył	mm	720/720
Grubość bębna, przód/tył	mm	15/15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 10,0
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	38/42
Akumulator		
Napięcie znamionowe	V	48
Akumulator, typ		Litowo-jonowy NMC
Pojemność	kWh	23,4
Typ wtyczki 230 V / 400 V		CEE 7/4 (gniazdo ze stykiem ochronnym, typ F); CEE 16A
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	65/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,51/0,53
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	35,9/22,1
Oscylacja		
Siła oscylacji, tył, I/II	kN	36,6/21,3
Częstotliwość oscylacji, tył, I/II	Hz	38/29
Amplituda styczna, tył, I/II	mm	1,34/1,34
Układ kierowniczy		
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik wody, pojemność	L	180
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	104
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	99
WYPOSAŻENIE		
Gniazdo 12 V + USB 3-punktowy przegub wahadłowy Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami Zamykana i odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej Zraszanie wodą pod ciśnieniem Stanowisko operatora z wejściem z obu stron Dźwignia jazdy, lewa i prawa Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne Przednie ucho do podnoszenia Compact-Line Automatyka wibracji Filtrowanie wody (3-krotne) Centralny pałak do podnoszenia Centralny spust wody		
WYPOSAŻENIE SPECJALNE		
Konstrukcja ROPS, składana Monitorowanie napięcia pasa Dach ochronny Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące HAMM Compaction Meter (HCM) HAMM Temperature Meter (HTM) Akustyczny sygnalizator cofania JDLINK Reflektory robocze Obrotowa lampa ostrzegawcza Oświetlenie krawędzi bębna		