

技術データ

# HD 12e VO



タンデムローラ シリーズ HD CompactLine  
バイブレーションおよびオシレーションドラム付きタンデムローラー

H289

## 主な特長

- > 駆動および圧縮性能を損なわない電動化
- > 低騒音開発でエミッションフリー
- > バイブレーション／オシレーション用電動モーターによる高効率
- > 回復により耐用年数を延長
- > 水平振動（オシレーション）式転圧

## 技術データ HD 12e VO (H289)

重量		
ROPS付き運転重量	kg	2810
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	2585
最大運転重量	kg	3190
軸荷重、フロント/リア	kg	1375/1435
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	1580/1610
静的線形負荷、フロント/リア	kg/cm	11,47/11,72
フランス式分類、値/等級		11,5/PV3
機械寸法		
全長	mm	2530
ROPS付き全体幅	mm	2475
積み込み高さ、最小	mm	1752
軸間距離	mm	1700
全体幅	mm	1310
最大作業幅	mm	1250
ロードクリアランス、中央	mm	280
左右縁石クリアランス	mm	570/570
回転半径、内側	mm	2370
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント/リア	mm	1200/1200
ドラム直径、フロント/リア	mm	720/720
ドラム強度、フロント/リア	mm	15/15
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左/右	mm	0/50
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 10,0
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	36/40
バッテリー		
定格電圧	V	48
バッテリー、タイプ		リチウムイオンNMC
容量	kWh	23,4
出力	kW	20,4
コネクタタイプ		CEE 16A
プラグタイプNA		タイプ1 (SAE J1772)
プラグタイプEU		タイプ2 (IEC 62196)
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	65/51
振幅、フロント、I/II	mm	0,5/0,51
遠心力、フロント、I/II	kN	40,7/25
オシレーション		
用動力、リア、I/II	kN	36,6/21,32
オシレーション周波数、リア、レベルI/II	Hz	38/29
正弦波振幅、リア、I/II	mm	1,16/1,16
ステアリング		
振り角 +/-	°	8
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量/容量		
水タンク、容量	L	180
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	104
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	98

## 装備

12 Vソケット+USB | 3節点スイベルジョイント | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | ダッシュボードカバー (ロック可能、耐候性) | 高圧水散水装置 | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 左右走行レバー | 機械式トラックオフセット | リフティングラグ、コンパクトライン前部 | 自動バイブレーション | 水フィルタ装置 (3層) | 中央のリフトブラケット | 中央水抜き弁 | 充電器、プラグCEE

## オプション

ROPS (折りたたみ式) | Equipment Management | シートベルト監視装置 | 保護ルーフ | エッジプレス&カッティング装置 | ハム コンパクションメータ (HCM) | ハム テンペラチャメータ (HTM) | バックブザー | 作業灯 | 回転灯 | ドラム縁部照明